

SOMLO 26S



SERIE AGRICOLA • AGRICULTURAL SERIES • SERIE AGRICOLE



- ASPERSOR FABRICADO EN LATON.
- MUELLES Y EJES EN ACERO INOXIDABLE
- SECTOR O CIRCULO COMPLETO
- CONEXIÓN ¾" BSP MACHO O HEMBRA




- SPRINKLER MADE OF BRASS
- STAINLESS STEEL SPRINGS AND AXLE
- PART OR COMPLETE CIRCLE
- ¾" BSP CONNECTION MALE OR FEMALE



- ASPERSEUR FABRIQUE EN LAITON
- RESSORTS ET AXES EN ACIER INOXYDABLE
- SECTEUR OU CERCLE COMPLET
- CONNEXION ¾" BSP MALE OU FEMELLE

EMBALAJE

Código	Descripción	Embalaje	
		Ud. Caja	Peso Caja
040099	26S Macho – Male – Male Sin chapa – without plate – sans plaque.	40	22 Kg.
040096	Con chapa – with plate – avec plate.	40	22 Kg.
040095	26S Hembra – Female – Femelle. Sin chapa – without plate – sans plaque.	40	23 Kg.
040097	Con chapa – with plate – avec plate.	40	23 Kg.



BOQUILLAS – NOZZLES - BUSES



	Código	MM PULG	Código	MM PULG	Código	MM-PULG	Código	MM PULG	Código	MM PULG	Código	MM PULG
LRL	010032	3,96 5/32"	010033	4,36 11/64"	010034	4,76 3/16"	010035	5,15 13/64"	010036	5,55 7/32"		
LRC	010040	2,38- 3/32"	010038	3,17 1/8"								
TL	010016											

LRL	Latón radio largo.	Brass long radius.	Laiton rayon longue.
LRC	Latón radio corto.	Brass short radius.	Laiton rayon court.
TL	Tapón latón.	Cap brass.	Cap laiton.



SOMLO 26S



RENDIMIENTOS CON DOS BOQUILLAS Boquilla estándar ☉

EFFICIENCY WITH 2 NOZZLE – RENDEMENTS AVEC 2 BUSES

PRESIÓN KG/CM²	3,96 x 2,38 mm 5/32" – 3/32"		☉ 4,36 x 2,38 mm 11/64" – 3/32"		4,76 x 2,38 mm 3/16" – 3/32"		5,15 x 3,17 mm 13/64" – 1/8"		5,55 x 3,17 mm 7/32" – 1/8"	
	R (M)	Q (L/H)	R (M)	Q (L/H)	R (M)	Q (L/H)	R (M)	Q (L/H)	R (M)	Q (L/H)
1,75	12,5	1095	12,5	1260	13	1430	13	1880	13,5	2095
2,10	13	1190	13,5	1375	14	1570	14	2075	14,5	2315
2,45	13,5	1290	13,5	1490	14	1700	14,5	2255	15	2520
2,80	13,5	1385	14	1590	14,5	1830	15	2420	15,5	2700
3,15	13,5	1470	14	1690	14,5	1940	15	2565	15,5	2880
3,50	13,5	1550	14,5	1785	15	2050	15,5	2700	16	3020
3,85	14	1625	14,5	1870	15	2145	15,5	2855	16	3155
4,20	14	1690	14,5	1950	15,5	2230	16	2950	16	3270

RENDIMIENTOS CON UNA BOQUILLA Y TAPÓN Boquilla estándar ☉

EFFICIENCY WITH 1 NOZZLE + CAP – RENDEMENTS AVEC 1 BUSE+ BOUCHON

PRESIÓN KG/CM²	3,96 mm - 5/32"		☉ 4,36 mm - 11/64"		4,76 mm - 3/16"		5,15 mm - 13/64"		5,55 mm - 7/32"	
	R (M)	Q (L/H)	R (M)	Q (L/H)	R (M)	Q (L/H)	R (M)	Q (L/H)	R (M)	Q (L/H)
1,75	12	795	12	960	12	1135	13	1335	13	1550
2,10	12	870	12	1050	13	1245	13	1475	13	1715
2,45	12	940	13	1140	13	1355	13	1605	14	1875
2,80	13	1010	13	1215	13	1455	14	1725	14	2010
3,15	13	1070	13	1290	14	1545	14	1830	14	2135
3,50	13	1130	14	1360	14	1630	14	1925	15	2240
3,85	13	1185	14	1430	14	1705	14	2010	15	2335
4,20	14	1235	14	1480	14	1775	15	2085	16	2405

R (M) Operating range in meters.
Q (L/H) Liters/hour sprayed.

Recomendamos como presiones óptimas las inferiores a la raya. – We recommend as optimum working pressures those under the line. – Nous recommandons comme pressions optimales celles inferieures a la ligne.

RECOMENDACIONES PARA SU UTILIZACION – WE RECOMMEND THE FOLLOWING – RECOMMANDATIONS POUR LEUR UTILISATION

La separación entre aspersores para conseguir una distribución uniforme del agua no debe ser superior al 60% del diámetro de alcance de los mismos. Verifique la presión de agua y el diámetro de las boquillas hasta estar cerciorado de que el consumo de agua y la superficie de precipitación son las deseadas. Para conseguir precipitaciones muy pulverizadas, aumente la presión de trabajo.

In order to obtain an even distribution of the water the distance between the sprinklers is not to be greater than 60% of the operating range diameter. Check the waterpressure and the nozzle diameter to assure that the water consumption and the precipitation surface fall within your needs. To obtain a very fine spray just increase the working pressure. The sprinkler does not need lubricants. Lubrication is accomplished by the water during its operation.

La séparation entre asperseurs pour obtenir une distribution uniforme de l'eau ne doit pas éter supérieure à 60% du diamètre de portée de ceux-ci. Vérifiez la pression d'eau et le diamètre des tuyères jusqu'à éter sûr que la consommation d'eau et la surface de précipitation sont bien les voulues. Pour obtenir des précipitations très pulverices, augmentez la presión de travail. Les asperseurs n'ont pas besoin d'être graissés. La lubrification séffectue avec de léau au moment de leer fonctionnement.

